



### الفوائد الرئيسية للمركبة



#### طاقة موثوقة

طاقة موثوقة لتقليل فترات التوقف



#### مقاومة اهتزاز قياسية

مناسبة لتطبيقات التشغيل المتكرر المستمر مع متطلبات اهتزاز أساسية



#### قطعة غيار أصلية للمعدات

التي تحددها الشركة المصنعة (OE) تفي بجميع معايير المعدات الأصلية للمركبة



#### هندسة ألمانية

مصممة بدقة وخبرة في ألمانيا



#### مصنوعة في أوروبا

مصنوعة وفقًا لأعلى المعايير الأوروبية لضمان جودة تصنيع رائدة في فئتها

**البيانات الفنية**

|                    |               |                                       |                    |
|--------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|
| السعة:             | <b>200 Ah</b> | CCA:                                  | <b>1000 A</b>      |
| الجهد الكهربائي:   | <b>12 V</b>   | (الأبعاد) (الطول / العرض / الارتفاع): | <b>518/276/242</b> |
| حجم الهيكل:        | <b>C</b>      | الرمز المختصر:                        | <b>N5R</b>         |
| رمز-UK:            |               | ETN:                                  | <b>700204100</b>   |
| الوزن بعد التعبئة: | <b>kg</b>     | قاعدة التثبيت:                        | <b>B00</b>         |