







Til autocamper, campingvogne og både med højeste energi behov.

Det nye Professional Li-Ion-batteri er designet til at drive elektrisk udstyr og give en hjemmelignende oplevelse. Den forbedrede dybde af udladning (DOD) giver endnu mere brugbar energi og konstant ydeevne. Den hurtige opladning gør det muligt at være tilbage på 100 % inden for 2-3 timer. Samtidig gør den betydeligt reducerede vægt og størrelse det nemt at håndtere og installere. Den indbyggede celleopvarmningsfunktion og den høje beskyttelsesklasse garanterer, at Professional Li-Ion-batteriet fungerer effektivt og pålideligt, selv under krævende forhold. Den specielle app-funktion sikrer, at du er opdateret via Bluetooth om batteriets opladningstilstand, generelle sundhed, cyklusser og brug, intern temperatur, strøm og alarmer for alle BMS-funktioner. VARTA-batterier leverer præcisionsydelse og langvarig pålidelighed.

KØRETØJETS NØGLEFORDEL

	<p>20x cyklus levetid</p>	<p>20x cykluslevetid sammenlignet med en konventionel bly-syre batteri</p>
	<p>Letvægts</p>	<p>Dobbelt så meget brugbar energi med 55%* vægtreduktion sammenlignet med avancerede konventionelle bly-syre batterier (*H8/L5 med 100 Ah)</p>
	<p>Smart connect</p>	<p>Smarte tilslutningsmuligheder som Bluetooth eller CAN-bus</p>
	<p>Serie- og parallelforbindelse</p>	<p>Mulighed for serie- og parallelforbindelse</p>



Varme funktion

Lave temperatur svingninger med cellevarmefunktion



Pålidelig energiforsyning

VARTA-batterier har høj vand- og støvbeskyttelse, hvilket sikrer holdbarhed og pålidelighed, selv under hårde forhold.



Designet i Tyskland

Præcisionsdesign for enestående ydeevne og kundeoplevelse



Vedligeholdelsesfri

Vedligeholdelsesfrit batteri designet til at levere pålidelig ydeevne til dit køretøj.

TEKNISKE INFORMATIONER

Batterikapacitet:	50 Ah	Koldstartsstrøm:	A
Spænding:	12 V	Dimensioner (L/B/H):	195/132/183
Kabinetstørrelse:	195x132x183	Kort kode:	LL50
UK kode:	-	ETN:	850050000
Vægt (tom):	5,7 kg	Bund fastholdelse:	B00