







Voor campers, caravans en boten met de hoogste energiebehoefte.

De nieuwe Professional Li-ion accu is ontworpen om elektrische apparaten van stroom te voorzien, net alsof je thuis bent. Zijn verbeterde ontladingsdiepte levert zelfs nog meer bruikbare energie en consistente prestaties. De snelle oplading maakt het mogelijk om weer 100% te zijn binnen 2-3 uur. Tegelijkertijd, het significant verminderde gewicht en afmeting maakt het makkelijk om te hanteren en installeren. Ingebouwde celverwarmingsfuncties en hoge beschermingsklasse garanderen dat de Professional Li-ion accu effectief en betrouwbaar kan werken, zelfs onder veeleisende omstandigheden. De speciale App mogelijkheden zorgt ervoor dat je geïnformeerd blijft via bluetooth over de lading, algehele conditie, cycli en gebruik, interne temperatuur, stroom en alarm voor alle BMS functies.

VOERTUIGSLEUTELVOORDEEL

	20x cyclus levensduur	20x cyclus levensduur vergeleken met een conventionele loodzuuraccu
	Lichtgewicht	Tweemaal bruikbare energie met 55%* gewichtsbesparing vergeleken met geavanceerde conventionele loodzuuraccu's (*H8/L5 met 100 Ah)
	Smart connect	Slimme verbindingsopties zoals Bluetooth of CAN bus
	Seriële en parallelle aansluiting	Geschikt voor serie- en parallelle aansluiting



Verwarmingsfunctie

Lage-temperatuurvarianten met celverwarmingsfunctie



**Beschermingsklasse IP67
(50Ah - IP54)**

VARTA accu's hebben de hoogste bescherming tegen binnendringen van water en stof, waardoor duurzaamheid en betrouwbaarheid worden gegarandeerd, zelfs in ruwe omgevingen.



Ontworpen in Duitsland

Precisieontwerp voor uitstekende prestaties en klantervaring



Onderhoudsvrij

Onderhoudsvrije accu ontworpen om betrouwbare prestaties voor uw voertuig te leveren.

TECHNISCHE INFORMATIE

Batterij capaciteit:	50 Ah	Koudstartstroom EN:	A
Spanning:	12 V	Afmetingen (L/B/H):	195/132/183
Buitenafmetingen:	195x132x183	Short Code:	LL50
UK-Code:	-	ETN:	850050000
Gewicht gevuld en geladen:	5,7 kg	Basis vasthouden:	B00